

ficha técnica

Eco airtricot FR

genero de punto

número de artículo: 3705-46
materia: 100% PES
peso: 100 g/m²

especialidades:

muy suave
antiarruga
anti rasgado
transparente
óptima difusión en la impresión
anti deshilachado
antiestático
rolls boxed on demand

aplicaciones:

banderas
banderas de playa
banners

compatibilidades del producto:

Eco airtricot FR es compatible para las siguientes impresoras (método de impresión)

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| HP Latex LX 800/ 820/ 850 (Latex) | Durst Rhotex 320 (Sub water) |
| Agfa Aquajet (Sub water) | D.gen Grande (Sub water) |
| Mimaki DS series (Sub water) | Paper Transfer (Sub Paper) |
| Durst Rho UV series (UV curable) | EFI GS series (UV curable) |
| EFI LX series (LED) | |

propiedades del producto:



ficha técnica

Eco airtricot FR



Kuhleshütte 84
47809 Krefeld
Germany


teléfono: +49 (0)2151 65231-0

Fax: +49 (0)2151 65231-25

Email: info@bergertextil.com

Internet: www.bergertextil.com

Imagen del producto:



www.bergertextil.com

++ 49 2151 65231-0

la información de esta hoja de información está basada en valores obtenidos de la práctica. Debido a la gran cantidad de factores que se pueden dar durante la manipulación y aplicación. Es necesario que el cliente haga pruebas. No se tendrá en consideración.