

Vinilo polimérico blanco brillo con un adhesivo removible con base solvente. Este material ha sido específicamente diseñado para la impresión digital en impresoras de inyección de tinta de gran formato y es adecuado para imprimir con todas las tintas solventes y eco solventes así como con tintas de curado por UV

## IP 2501R

Película polimérica de primera calidad con plastificantes específicos poliméricos no migrantes y estabilizadores UV que garantizan una larga durabilidad en exterior. IP 2501R está diseñado para aplicaciones exigentes que requieren una fácil y limpia retirada del material. Laminado: IP 2810-100 o laminado líquido con base acuosa ImagePerfect™ con protección UV.

Características	
DESCRIPCIÓN	Vinilo polimérico
COLOR	Blanco brillo
GROSOR	60μ
PESO	N/A
ADHESIVO	Acrílico solvente removible
RESISTENCIA DEL ADHESIVO	16N / 25mm (Finat TM 1/24h)
PAPEL SOPORTE	Papel siliconado de 140 g/m <sup>2</sup> tratado con PE
TEMPERATURA DE SERVICIO	de -30°C a +90°C
DURACIÓN (SIN IMPRIMIR)	Hasta 7 años
RESISTENCIA AL FUEGO	Adherido al acero, auto-extinguible
PERÍODO DE ALMACENAMIENTO	2 años a 20°C y 50% humedad
RECOMENDACIONES	Para obtener una calidad óptima de impresión, debe realizar los ajustes necesarios en la impresora para que la alimentación de este material sea la correcta

© Diciembre 2007 Spandex Group. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin notificación previa. Todas las marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios. La impresión puede variar en función del tipo de datos/archivo de impresión, soportes, condiciones medioambientales, velocidad de impresión y otras variables.