

Laminado polimérico transparente brillo con un adhesivo permanente con base solvente. Este material ha sido específicamente diseñado para proteger las impresiones digitales.

IP 2810-100

Vinilo polimérico de altas prestaciones con polímeros especiales, plastificantes no migrantes y estabilizantes ante los UV que aseguran una duración máxima ante la luz y una excelente durabilidad en el exterior. El IP 2810-100 está indicado para muchas aplicaciones planas, tanto de interior como de exterior, tales como marcajes y decoraciones, grafismos sobre cristales y vehículos siendo sus aplicaciones internas apoyadas por su certificado de resistencia contra el fuego B1. Este laminado puede utilizarse sobre el IP 2501, IP 2502, IP 2503, IP 2504, IP 2505 y el IP 2506. También puede utilizarse sobre muchos otros materiales especiales tales como el IP 2901FR, IP 2903, IP 2905, IP 2906, IP 2909 y el IP 2910.

Características	
DESCRIPCIÓN	Laminado polimérico
COLOR	Transparente brillo
GROSOR	60 μ
PESO	N/A
ADHESIVO	Acrílico solvente permanente
RESISTENCIA DEL ADHESIVO	20N / 25mm (Finat TM 1/24h)
PAPEL SOPORTE	Papel siliconado de 140 g/m ² tratado con PE
TEMPERATURA DE SERVICIO	de -30°C a +90°C
DURACIÓN (SIN IMPRIMIR)	Hasta 7 años
RESISTENCIA AL FUEGO	B1
PERÍODO DE ALMACENAMIENTO	2 años a 20°C y 50% humedad
RECOMENDACIONES	Para obtener una calidad óptima de impresión, debe realizar los ajustes necesarios en la impresora para que la alimentación de este material sea la correcta

© Febrero 2011 Spandex Group. Las especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin aviso previo. Todas las marcas se reconocen como propiedad de sus respectivos propietarios. La calidad de impresión depende del tipo de archivo, material, condiciones del entorno, velocidad de impresión y otras variables.